

# GOLIATH 65 - 90



GOLIATH

Con dispositivo di controllo livello elettronico e interruttore generale blocco porta. Pressione esercizio fino a 8 bar. A richiesta con serbatoio recupero condensa termoregolato. Due gruppi riscaldanti indipendenti consentono di modulare la produzione di vapore secondo la seguente scala:

<b>GOLIATH 65</b>	15 + 15 kW = 30 kW (fino a 41 kg. vapore/ora)
	18 + 18 kW = 36 kW (fino a 49 kg. vapore/ora)
	21 + 21 kW = 42 kW (fino a 57 kg. vapore/ora)
	24 + 24 kW = 48 kW (fino a 65 kg. vapore/ora)

<b>GOLIATH 90</b>	27 + 27 kW = 54 kW (fino a 74 kg. vapore/ora)
	30 + 30 kW = 60 kW (fino a 82 kg. vapore/ora)
	33 + 33 kW = 66 kW (fino a 90 kg. vapore/ora)

Nella versione COMBI si possono ottenere fino a 180 kg. di vapore/ora con la sovrapposizione in altezza di due generatori Goliath 90 collegati in parallelo. Nel modello COMBI il serbatoio recupero condensa è fornito di serie.

**PONY**<sup>®</sup>  
S.P.A.

LA SCELTA CHE S'IMPONE SE VUOI LA QUALITA'

